UTILIZZO: CORTECCIA ANTI URTO CONFORME UNI EN 1176

CORTECCIA ANTI URTO

CONFORME UNI EN 1176 AREE GIOCO

PACCIAMANTI PROFESSIONALI

CORTECCIA DI CONIFERE assortite macinata e vagliata a 20-50 mm, conforme alla normativa UNI EN 1176 per la costruzione di pavimentazioni antitrauma nelle aree gioco. Con una caduta massima di 2000 mm si prevede una profondità minima di 200 mm di prodotto e per cadute inferiori o uguali a 3000 mm va prevista una profondità minima di 300 mm di prodotto distribuito.

In conformità al D.LGS. 75 del 29/04/10: il prodotto rispetta il limite (inferiore allo 0,5% ss) di contenuto in materiali plastici, vetro o metalli (con diametro maggiore o uguale a 2 mm); il prodotto non contiene salmonelle e rispetta i limiti previsti per E. coli.

RICETTA:

100%
MISCELA DI
CORTECCIA
DI CONIFERE
NAZIONALI
(ABETE - LARICE)

FORMATI DISPONIBILI

CONFEZIONI	QUANTITÀ
BIG BAG (ordine minino 12)	3,2 mc
SFUSO	100 mc

Pezzatura 20-50 mm